

# Instruktioner för KoMo sädeskvarnar

## Placering

Eftersom kvarnen är gjord i trä, som är ett levande material, bör den placeras på en plats där temperaturen är relativt konstant, och helst ej i närheten av stekos. Då håller sig kvarnen fräsch i många år. Det är också viktigt att kvarnen alltid har fri tillförsel av luft via andningshålerna undertill och på sidan. Borsta av kvarnen med en mjuk borste efter malningen, och eventuellt med en lätt fuktad trasa ibland. Bordet bör vara stabilt.

## Snabbguide

1. Anslut sädeskvarnen till ett eluttag för 230 volts växelström.
2. Ställ en tillräckligt stor mjölbehållare under utloppsörret.
3. Starta kvarnen, men se först till att den svarta punkten ej är för lång åt vänster.
4. Ställ in önskad finhetsgrad genom att vrida på behållaren. Fint (Fein) åt vänster (dock ej så långt att stenarna går emot varandra) och grovt (Grob) åt höger.
5. Håll i säd i sädesbehållaren för att starta malningen, och justera finhetsgraden ytterligare om så önskas.
6. När malningen är klar, stäng av kvarnen, och drag även gärna ur strömkontakten.

## Snabbinfo

När man vill ändra finhetsgraden från grovt till fint bör kvarnen antingen vara på eller kvarnhuset vara tomt. Finhetsgraden bestäms av avståndet mellan kvarnstenarna. Dessa skall dock aldrig vara så nära varann att de berör varann.

Alla typer av säd kan malas, med undantag för popcorn. Havre behöver, p g a sin höga fetthalt, dextrineras innan malning. Annars sätts stenarna lätt igen, och behöver rengöras. Säden skall vara torr och fri från stenar eller annat som kan skada kvarnstenarna.

Om man inte tänker använda kvarnen på ett tag kan man sätta dammsugarslangen där mjölet kommer ut och suga ur det som finns kvar. Ett tips för att få ut det sista mjölet ur kvarnen är annars att ställa finhetsgraden på grovt och sedan vrida mot fint igen medans kvarnen är igång. Det kan också hjälpa lite att daska lätt på maskinen.

När man mal fint mjöl och vill mala mycket, låt då gärna maskinen vila 5-10 minuter mellan påfyllningarna. Stenarna blir nämligen varmare ju längre man kör, och det blir då lätt en hinna på stenarna som minskar friktionen, och därmed malningskapaciteten.

Malstenarna kan göras rent genom att mala vete eller ris på medium finhetsgrad. Man kan också använda en borste om så behövs. Använd dock aldrig vätska vid rengöringen. Tänk också på att alltid ha kvarnen avstängd och kontakten urdragen vid dylika arbeten.

Mer information finner du i medföljande bruksanvisningar (på engelska och tyska). Info finns också tillgänglig via länkar på produktsidan för kvarnen på vår webbsajt.

## SVENSK EKOMARKNAD

Box 123, 37222 Ronneby

Lager: Emaljervägen 5, 37230 Ronneby

Tel: 0457-17510

Epost: [info@sem.e0.se](mailto:info@sem.e0.se)

Webb: <http://sem.e0.se>